

Or.272.2.17.2024

Załącznik nr 1

## SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU

### 1. Parametry pomieszczenia i wymogi dotyczące pętli indukcyjnej

1) Pomieszczenie Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi VI p. (fotografie w załączeniu)

- powierzchnia łącznie ok 26,84 m<sup>2</sup>
- wymiary ok 4,79m x 5,60 m
- wymiary wysokości ok 3 m do sufitu

Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej stanowiskowej pod-blatowej dla pomieszczenia:

- 1) dostawa, instalacja i kalibracja do normy PN-EN 60118-4:2007,
- 2) mikrofon na gęsiej szyjce z sygnalizacją działania,
- 3) okablowanie instalowane pod blatem (przewód lub mata)
- 4) oznakowanie symbolem zgodnym z normą

Wzmacniacz pętli indukcyjnej

- 1) Maksymalny prąd wyjściowy -  $\geq 2$  A RMS;
- 2) Maksymalne napięcie na wyjściu pętli -  $\geq 6$  V RSM;
- 3) Pasmo przenoszenia  $\geq 100$ Hz – 5kHz;
- 4) Zgodność z normą – PN-EN 60118-4:2007;
- 5) Wejścia - mikrofonowe, liniowe.

### 2. Wymogi dotyczące parametrów pętli indukcyjnej przenośnej

- 1) Zgodność z normą – PN-EN 60118-4:2007;
- 2) Wbudowany mikrofon;

- 3) Podłączony mikrofon zewnętrzny,
- 4) Łatwa do dezynfekcji słuchawka dla osób niekorzystających z aparatów słuchowych;
- 5) Wbudowany akumulator – czas pracy  $\geq 7$  h;
- 6) Wskaźnik LED wskazujący fakt podłączenia pętli oraz sygnalizujące niski poziom naładowania akumulatora;
- 7) Możliwość zakotwiczenia na blacie/biurku/ladzie.