

OSKil. 6221, 4, 2025. WF



P. H. Frychale
14.03.2025. P.
Pae

Warszawa, dn. 2025-03-12

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszczyk
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

p. S. Szol
13.03.25 gfr

Starosta Powiatu Łódzkiego
Starostwo Powiatowe w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **17363 (17363N!) ANDRESPOL NEW (WLD_ANDRESPOL_ANDRESPOL125)** zlokalizowanej w miejscowości ANDRESPOL, ul. ROKICIŃSKA 125 DZ.88/36. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	32960
2.	57572
3.	32960
4.	57572
5.	32960
6.	57572
7.	7080
8.	8913

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	800/900/1800/ 2100/2600	39	32960	85	2-8/2-8/ 2-8/2-8/ 2-8
2.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	3600	39	57572	85	0-12
3.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	800/900/1800/ 2100/2600	39	32960	200	2-8/2-8/ 2-8/2-8/ 2-8
4.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	3600	39	57572	200	0-12
5.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	800/900/1800/ 2100/2600	39	32960	310	2-8/2-8/ 2-8/2-8/ 2-8
6.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	3600	39	57572	310	0-12
7.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	80000	36.2	7080	306*	nd.
8.	19°38'26.4" 51°43'42.8"	80000	35.8	8913	311*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data: 2025-
03-12 17:25



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9515/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 17363 (17363N!) ANDRESPOL NEW (WLD_ANDRESPOL_ANDRESPOL125)

Adres: ANDRESPOL, ROKICIŃSKA 125 DZ.88/36, Powiat łódzki wschodni, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-02-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ANDRESPOL, ROKICIŃSKA 125 DZ.88/36.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 17363 (17363N!) ANDRESPOL NEW (WLD_ANDRESPOL_ANDRESPOL125) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Dąbkowski Dominik
Helwak Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	85	2-8**/2-8**/2-8**/2-8**/2-8**	39	32960
2	3600	AAU5339W Huawei	1	85	0-12**	39	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	200	2-8**/2-8**/2-8**/2-8**/2-8**	39	32960
4	3600	AAU5339W Huawei	1	200	0-12**	39	57572
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	310	2-8**/2-8**/2-8**/2-8**/2-8**	39	32960
6	3600	AAU5339W Huawei	1	310	0-12**	39	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX 70/80GHz 250MHz Huawei	80	7080	VHLP2-80 Andrew	0.6	306	36.2
2.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	8913	VHLP2-80 Andrew	0.6	311	35.8

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-02-26	09:30-11:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		5.3	5.4	69.8	69.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-07	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-9091	A-0063

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	C-0167	SF-08	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-0691	A-0060

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/417/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-28	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-07	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810759	1146.4-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SF-07	Sonda SF-08	Wartość			
1	PKP Przed furtką budynku mieszkalnego przy ul. Turystyczne 5/6	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'44.4" 19°38'26.9"
2	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 1 przy ul. Turystyczna 5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.05	51°43'44.0" 19°38'28.0"
3	DPP w drzwiach wejściowych budynku parterowego przy ul. Turystyczna 3	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°43'43.0" 19°38'28.0"
4	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'43.0" 19°38'27.2"
5	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°43'43.0" 19°38'28.0"
6	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'43.0" 19°38'32.6"
7	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°43'41.9" 19°38'25.8"
8	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°43'41.2" 19°38'25.4"
9	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°43'39.0" 19°38'24.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	51°43'43.3" 19°38'25.4"
11	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'44.0" 19°38'24.0"
12	GKP w odległości poziomej 117m od anteny radioliniowej az. 311°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'45.1" 19°38'21.8"
13	GKP w odległości poziomej 31m od anteny radioliniowej az. 306°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	51°43'43.3" 19°38'25.1"
14	GKP w odległości poziomej 66m od anteny radioliniowej az. 306°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'44.0" 19°38'23.6"
15	GKP w odległości poziomej 30m od anteny radioliniowej az. 311°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	51°43'43.3" 19°38'25.1"
16	PKP na az. 40° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°43'44.0" 19°38'28.0"
17	PKP na az. 55° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°43'44.0" 19°38'29.0"
18	PKP na az. 70° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'43.3" 19°38'28.7"
19	PKP na az. 100° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°43'42.6" 19°38'27.6"
20	PKP na az. 115° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'42.2" 19°38'28.3"
21	PKP na az. 131° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'41.9" 19°38'28.3"
22	PKP na az. 154° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'41.2" 19°38'27.6"
23	PKP na az. 170° w odległości poziomej 61m od anteny	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'40.8" 19°38'26.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 200°							
24	PKP na az. 185° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°43'40.8" 19°38'26.2"
25	PKP na az. 215° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°43'41.2" 19°38'24.7"
26	PKP na az. 230° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'41.5" 19°38'24.0"
27	PKP na az. 246° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°43'41.9" 19°38'23.6"
28	PKP na az. 264° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'42.6" 19°38'23.3"
29	PKP na az. 280° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'43.3" 19°38'23.3"
30	PKP na az. 295° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'43.7" 19°38'23.6"
31	PKP na az. 325° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'44.4" 19°38'24.7"
32	PKP na az. 340° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'44.4" 19°38'25.4"
33	PKP na az. 356° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°43'44.4" 19°38'26.2"
-	GKP w odległości poziomej 204m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'43.3" 19°38'37.0"
-	GKP w odległości poziomej 326m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°43'32.9" 19°38'20.4"
-	GKP w odległości poziomej 225m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°43'47.6" 19°38'17.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych W _{MH} ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SF-07	Sonda SF-08	Wartość			
1	PKP Przed furtka budynku mieszkalnego przy ul. Turystyczna 5/6	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'44.4" 19°38'26.9"
2	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej na piętrze 1 przy ul. Turystyczna 5	2.0	0.003	0.003	0.003	0.003	0.05	51°43'44.0" 19°38'28.0"
3	DPP w drzwiach wejściowych budynku parterowego przy ul. Turystyczna 3	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'43.0" 19°38'28.0"
4	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'43.0" 19°38'27.2"
5	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'43.0" 19°38'28.0"
6	GKP w odległości poziomej 119m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'43.0" 19°38'32.6"
7	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'41.9" 19°38'25.8"
8	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'41.2" 19°38'25.4"
9	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'39.0" 19°38'24.4"
10	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	51°43'43.3" 19°38'25.4"
11	GKP w odległości poziomej 60m	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'44.0" 19°38'24.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 310°							
12	GKP w odległości poziomej 117m od anteny radioliniowej az. 311°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'45.1" 19°38'21.8"
13	GKP w odległości poziomej 31m od anteny radioliniowej az. 306°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°43'43.3" 19°38'25.1"
14	GKP w odległości poziomej 66m od anteny radioliniowej az. 306°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'44.0" 19°38'23.6"
15	GKP w odległości poziomej 30m od anteny radioliniowej az. 311°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	51°43'43.3" 19°38'25.1"
16	PKP na az. 40° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°43'44.0" 19°38'28.0"
17	PKP na az. 55° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°43'44.0" 19°38'29.0"
18	PKP na az. 70° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 85°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'43.3" 19°38'28.7"
19	PKP na az. 100° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'42.6" 19°38'27.6"
20	PKP na az. 115° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'42.2" 19°38'28.3"
21	PKP na az. 131° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 85°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'41.9" 19°38'28.3"
22	PKP na az. 154° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'41.2" 19°38'27.6"
23	PKP na az. 170° w odległości poziomej 61m	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'40.8" 19°38'26.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 200°							
24	PKP na az. 185° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'40.8" 19°38'26.2"
25	PKP na az. 215° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°43'41.2" 19°38'24.7"
26	PKP na az. 230° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'41.5" 19°38'24.0"
27	PKP na az. 246° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'41.9" 19°38'23.6"
28	PKP na az. 264° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'42.6" 19°38'23.3"
29	PKP na az. 280° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'43.3" 19°38'23.3"
30	PKP na az. 295° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'43.7" 19°38'23.6"
31	PKP na az. 325° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'44.4" 19°38'24.7"
32	PKP na az. 340° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'44.4" 19°38'25.4"
33	PKP na az. 356° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°43'44.4" 19°38'26.2"
-	GKP w odległości poziomej 204m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'43.3" 19°38'37.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 85°							
-	GKP w odległości poziomej 326m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°43'32.9" 19°38'20.4"
-	GKP w odległości poziomej 225m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°43'47.6" 19°38'17.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SF-07: 28.1% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SF-08: 26.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 17363 (17363N!) ANDRESPOL NEW (WLD_ANDRESPOL_ANDRESPOL125), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska

Date / Data: 2025-
03-12 14:50

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2025-
03-12 14:56


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 17363 (17363N!) ANDRESPOL NEW (WLD_ANDRESPOL_ANDRESPOL125) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Obowiązuje od dnia 11-01-2024



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
17363 (17363N!) ANDRESPOL NEW
(WLD_ANDRESPOL_ANDRESPOL125)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

