

Opis przedmiotu zamówienia

1) Kondensacyjny przemysłowy osuszacz powietrza przeznaczony do osuszania średnich pomieszczeń komercyjnych oraz przemysłowych, biur, archiwów, pralni, łazienek, suszarni, pomieszczeń remontowanych i na budowie o kubaturze **480-1200m³/h** w zależności od stopnia zawilgocenia.

Parametry techniczne

- wydajność osuszania przy temperaturze 20 st.C i wilgotności względnej 60%: 32 l/dobę
- wydajność osuszania przy temperaturze 30 st.C i wilgotności względnej 80% 80 l/dobę
- pojemność zbiornika wody: ok. 12 litrów
- pobór mocy elektrycznej: 1200W
- przepływ powietrza na najwyższym biegu: 1000m³/h
- poziom głośności: do 50dB(A)

Wymagane aby osuszacz powietrza wyposażony był w:

- wentylator wymuszający przepływ powietrza o wydajności **1000m³/h**,
- wymienny i przeznaczony do odkurzania filtr siatkowy wyłapujący kurz z powietrza,
- możliwość ciągłego odprowadzenia wody za pośrednictwem wężyka elastycznego na zewnątrz (nie jest dołączony do osuszacza),
- licznik czasu pracy (przydaje się przy wynajmie osuszacza),
- wskaźnik napełnienia zbiornika,
- funkcję automatycznego uruchomienia po wcześniejszym zaniku zasilania z sieci,
- automatyczne odszranianie.

2) Klimatyzator przenośny to **kompaktowe, mobilne urządzenie typu monoblok**, które zapewnia komfort cieplny przez cały rok. Nie wymaga stałego montażu – wystarczy ustawić je w dowolnym pomieszczeniu i odprowadzić ciepłe powietrze na zewnątrz za pomocą elastycznej rury wylotowej. Dzięki funkcji **chłodzenia, grzania, osuszania i wentylacji**, klimatyzator może być wykorzystywany zarówno latem, jak i w sezonie jesienno-zimowym.

Specyfikacja:

- tryby pracy: chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja, ogrzewanie
- maks. powierzchnia chłodzenia do 46 m²
- przepływ powietrza przez parownik 500 m³/h
- całkowity przepływ powietrza 1140 m³/h
- maks. wydajność osuszania do 70 l / 24 h
- wydajność chłodnicza 4000 W / 14000 BTU
- poziom głośności w pomieszczeniu - klimatyzator wewnątrz 56 dB (A)