

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nakładka bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 2912E w m. Stróża					
1		PODBUDOWA JEZDNI			
1 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład. (koryto poszerzenia): 22,5m2x0.50m= 11,25m3 11.25	m ³ m ³	 11.25	
				RAZEM	11.25
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
3 d.1	KNNR 6 0111-01	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarki, warstwa gr. 20 cm 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
4 d.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (dolomit) o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31) 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
5 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. podłoża z kruszywa łamanego 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
6 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1750	m ² m ²	 1750.00	
				RAZEM	1750.00
7 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. istniejącej nawierzchni bitumicznej 1750	m ² m ²	 1750.00	
				RAZEM	1750.00
8 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w strefach przykrawędziowych 15	t t	 15.00	
				RAZEM	15.00
9 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. warstwy wyrównawczej 700	m ² m ²	 700.00	
				RAZEM	700.00
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
10 d.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asf. w-wy wiążącej 22.5	m ² m ²	 22.50	
				RAZEM	22.50
12 d.2	KNNR 6 0309-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 1772.5	m ² m ²	 1772.50	
				RAZEM	1772.50
3		POBOCZA			
13 d.3	KNNR 6 0113-02	Pobocza wzmocnione destruktem bitumicznym lub dolomitowym kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości 15 cm 700	m ² m ²	 700.00	
				RAZEM	700.00
4		OZNAKOWANIE POZIOME			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
15 d.5	KNNR 6 1302-02	Odtworzenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp - grubość namułu do 10 cm 350	m m	350.00	
				RAZEM	350.00